

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37/2 /DNA-CĐVT

Đắk Nông, ngày 10 tháng 12 năm 2024

V/v: Mời báo giá vật tư phục vụ sửa
chữa, bảo dưỡng phà hòm hồ Cầu Tư
thuộc Phân xưởng Tuyển khoáng

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA) trân trọng cảm ơn các nhà cung cấp đã quan tâm, phối hợp, hỗ trợ DNA trong thời gian vừa qua. Hiện nay, DNA đang triển khai kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng phà hòm hồ Cầu Tư thuộc Phân xưởng Tuyển khoáng DNA kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá các vật tư phục vụ sửa chữa hạng mục nêu trên (*theo phụ lục đính kèm*).

Quý nhà cung cấp quan tâm xin gửi báo giá về một trong hai địa chỉ sau đây trước ngày 15/12/2024.

- **Địa chỉ 1:** Phòng Cơ điện - Vận tải, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông đối với bản giấy.

- **Địa chỉ 2:** Email: dnacdv@gmail.com đối với file điện tử.

Lưu ý: Các nhà cung cấp điền đầy đủ thông tin như **phục lục 2** kèm theo và ký tên đóng dấu đầy đủ. Trường hợp nhà cung cấp gửi trực tiếp báo giá tại văn phòng của DNA vui lòng mang theo giấy giới thiệu, CCDC của người gửi để làm thủ tục giao nhận.

Nhà cung cấp muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Ông Phan Văn Thụy - Trưởng phòng Cơ điện - Vận tải theo sdt: 0986.420.905.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty (đăng tải);
- Lưu: VT, CĐVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Tiến Dũng



**Phụ lục 1: Danh mục vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng phà hơi hồ Cầu Tư thuộc
Phân xưởng Tuyển khoáng**

STT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Đối tượng/vị trí sử dụng	Đvt	Số lượng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Son	Son lót chống gỉ gốc Epoxy (Son Sigmacover 280 hoặc tương đương về độ phủ lý thuyết và gốc son) Độ bóng: mờ Hàm lượng rắn: 57%±2% Tỷ trọng: 1,3kg/lít Độ dày màng son khô: 50-100 µm Độ phủ lý thuyết: + 11,4 m ² /lít ở độ dày 50µm khô. + 5,7 m ² /lít ở độ dày 100µm khô Độ phủ thực tế: cho phép hệ số hao hụt phù hợp.	Phục vụ công tác sơn phà bom	Lít	9	
2	Son	Son trung gian gốc Epoxy (Son Sigmacover 380 hoặc tương đương về độ phủ lý thuyết và gốc son) Độ bóng: mờ Tỷ trọng: 1,4 kg/lít Hàm lượng rắn: 80%±2 % (phụ thuộc vào màu) Thành phần bay hơi: 161g/kg Độ dày màng son khô: 125-200µm khô Độ phủ lý thuyết 6,4m ² /lít ở độ dày 125µm khô.		Lít	13	
3	Son	Son chống hà (Son Sigma Ecofleet 290 hoặc tương đương về độ phủ lý thuyết và tính năng) Tỷ trọng: 1,8 kg/lít Hàm lượng rắn: 55±2 % Độ dày màng son khô: 75-160µm Độ phủ lý thuyết 7,3 m ² /lít ở độ dày 75µm khô. Tính năng: tự mài mòn, không chứa thiếc loại dùng cho đóng mới và bảo dưỡng tàu thuyền, ngăn ngừa hà, rong rêu bám vào		Lít	11,5	
4	Dung môi pha son	Thinner 21-06 hoặc tương đương		Lít	0,5	
5	Dung môi pha son	Thinner 91-92 hoặc tương đương		Lít	1	

56 - 066
NHÂN
ĐOÀN
CHIẾP THA
SẢN VIỆT N
3 TY NHÒM
HÔNG-TKV
P-T.ĐAK

