

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG - TKV

Số: 3748/DNA- KHTT+VT
V/v: Mời báo giá VTCN Vải lọc
năm 2026 (Lần 1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV (DNA) trân trọng cảm ơn các nhà cung cấp đã quan tâm, phối hợp, hỗ trợ DNA trong thời gian vừa qua. Hiện nay, DNA đang triển khai kế hoạch mua sắm VTCN Vải lọc năm 2026 (Lần 1) phục vụ sản xuất (theo phụ lục đính kèm).

Quý nhà cung cấp quan tâm xin gửi báo giá về địa chỉ sau đây trước ngày 8/11/2025.

- Địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Tiêu thụ, Công ty Nhôm Đắc Nông – TKV. Thôn 11, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng đối với bản giấy hoặc gửi qua Email: dnakehoach@gmail.com đối với file điện tử.

Lưu ý: Các nhà cung cấp điền đầy đủ thông tin như phụ lục kèm theo và ký tên đóng dấu đầy đủ. Trường hợp nhà cung cấp gửi trực tiếp báo giá tại văn phòng của DNA vui lòng mang theo giấy giới thiệu, Căn cước của người gửi để làm thủ tục giao nhận.

Nhà cung cấp muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Bà Trần Thị Khánh Ly - Phòng Kế hoạch - Tiêu thụ theo số: 0941.221.768./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty (đăng tải);
- Lưu: VT, KHTT (04b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Nhường

Phụ lục: Danh mục mua sắm VTCN Vải lọc năm 2026 (Lần 1)

STT	Mã vật tư	Tên, chủng loại vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Đối tượng sử dụng	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Giấy tờ kèm theo	Ghi chú
1	AL.032. 003. FR.MM	Vải lọc cho máy lọc lá	- 68 tấm/bộ, máy có diện tích lọc 300m², đường kính máy lọc 3,4m; - Hàm lượng chất lơ lửng sau lọc ≤ 18 mg/l, lưu lượng lọc mỗi máy 400-500m³/h; - Sợi vải: 100% Polypropylene; - Độ dày: 0,44 ± 10% mm; - Độ bền chịu nhiệt hoạt động liên tục: ≥105°C, không bị co rút; - Nồng độ kiềm làm việc: 120-550 g/l; - Độ thoáng khí: 14 ± 25% l/dm².phút tại 200Pa; - Đảm bảo lắp đặt phù hợp với xương lọc, ống dẫn liệu và máy lọc của DNA.	Máy lọc lá	Bộ	25				



STT	Mã vật tư	Tên, chủng loại vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Đối tượng sử dụng	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Giấy tờ kèm theo	Ghi chú
2	AL.052. 024.VN. MM	Vải lọc cho máy lọc đĩa	- 144 tấm/bộ, máy có diện tích lọc 120m²; - Kích thước vải lọc (160+400) × 1.830mm; - Độ ẩm của bã lọc sau lọc ≤ 25%, lưu lượng lọc mỗi máy lọc ≥ 800m³/h; - Sợi vải 100% Polyamide; - Độ dày: 0,64 ± 10% mm; - Độ bền chịu nhiệt: ≥ 100°C, không bị co rút; - Nồng độ kiềm làm việc: 120-550 g/l; - Độ thoáng khí: 500 ± 100% l/dm².phút tại 200Pa; - Đảm bảo lắp đặt phù hợp với khung lọc và máy lọc của DNA.	Máy lọc đĩa	Bộ	8				
3	AL.057. 021.VN. MM	Vải lọc cho máy lọc đai ngang	- 01 tấm/bộ, kích thước 48,8 × 2,8m; - Vải lọc đảm bảo vận hành liên tục ở nhiệt độ ≥ 95°C, không bị co rút; - Nồng độ kiềm làm việc: 120-550 g/l; - Lưu lượng lọc mỗi máy ≥ 75m³/h, hàm lượng chất rắn cấp máy lọc đai ngang ≥ 400g/l; - Sợi vải 100% Polypropylene; - Độ dày: 1,1 ± 10% mm. - Đảm bảo lắp đặt phù hợp với máy lọc của DNA	Máy lọc đai ngang	Bộ	18				

STT	Mã vật tư	Tên, chủng loại vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Đối tượng sử dụng	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Giấy tờ kèm theo	Ghi chú
4	AL.094. 002.MY. MM	Vải lọc cho máy lọc bàn	- 40 tấm/bộ, máy có diện tích lọc 100m², vải lọc loại 1 lớp; - Kích thước (585×1216)×3770 mm; - Độ ẩm bã bánh sau lọc: ≤ 8%, độ ẩm bánh bã lọc ≤ 4% khi sử dụng chất trợ lọc máy lọc bàn (490DP), lưu lượng cấp lọc bàn > 100m³/h, hàm lượng chất rắn cấp lọc bàn > 750g/l; - Sợi vải 100% polypropylene; - Độ dày 0,65 ± 10% mm; - Độ bền chịu nhiệt: hoạt động liên tục tối đa 90°C; - Độ thoát khí: 1200 ± 110 l/dm².phút tại 200Pa; - Đảm bảo lắp đặt phù hợp với khung lọc của máy lọc bàn tại nhà máy Alumin Nhân Cơ.	Máy lọc đai ngang	Bộ	5				
5		Vải lọc máy lọc đĩa	- Kích thước: (134 x 480) x 1195 mm; - Chịu xút nồng độ: 320 g/l; - Chịu nhiệt độ: 115 °C; - Hàm lượng chất rắn: 2,532 g/l - Sợi vải 100% Polyamide; - Đảm bảo lắp đặt phù hợp với khung lọc và máy lọc của DNA	Máy lọc đĩa A10	Tám	216				

Yêu cầu khác: Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày.